

4 colonne

Profondità 148 mm

I dati si riferiscono ad un singolo elemento

Altezza H (mm)	Codice *	Interasse I (mm)	Peso Kg a vuoto	Capacità L	Resa Δt 50 °C 75/65-20		Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 20°C 45/35-20	Esp. n
					W	Kcal/h	W	W	W	

Versione bianca o colorata

300	OQf040300xyAACO	230	0,9	0,8	42,3	36,4	34,5	22,3	13,1	1,252
400	OQf040400xyAACO	330	1,2	0,9	55,5	47,7	45,2	29,2	17,1	1,257
500	OQf040500xyAACO	430	1,5	1,1	68,3	58,7	55,6	35,8	20,9	1,263
570	OQf040570xyAACO	500	1,7	1,2	77,2	66,4	58,2	40,4	23,6	1,266
600	OQf040600xyAACO	530	1,8	1,2	81,1	69,7	66,0	42,4	24,7	1,268
670	OQf040670xyAACO	600	2,0	1,3	89,9	77,3	67,7	46,9	27,3	1,272
685	OQf040685xyAACO	615	2,0	1,4	91,8	78,9	69,1	47,9	27,8	1,273
750	OQf040750xyAACO	680	2,2	1,5	100,0	86,0	81,3	52,1	30,2	1,276
770	OQf040770xyAACO	700	2,3	1,5	102,6	88,2	77,2	53,4	31,0	1,277
800	OQf040800xyAACO	730	2,4	1,6	106,3	91,4	86,4	55,3	32,1	1,279
870	OQf040870xyAACO	800	2,4	1,6	115,1	99,0	86,5	59,9	34,7	1,280
885	OQf040885xyAACO	815	2,6	1,7	117,0	100,6	87,9	60,7	35,1	1,284
900	OQf040900xyAACO	830	2,6	1,7	118,9	102,2	96,5	61,7	35,7	1,284
1000	OQf041000xyAACO	930	2,9	1,9	131,5	113,1	106,6	68,0	39,2	1,290
1200	OQf041200xyAACO	1.130	3,5	2,2	156,6	134,7	126,8	80,7	46,4	1,297
1500	OQf041500xyAACO	1.430	4,4	2,7	194,3	167,1	157,1	99,6	57,0	1,308
1670	OQf041670xyAACO	1600	4,9	2,9	216,0	185,7	174,3	110,0	64,8	1,314
1800	OQf041800xyAACO	1.730	5,3	3,1	232,3	199,7	187,5	118,5	67,5	1,318
1870	OQf041870xyAACO	1800	5,5	3,2	241,0	207,2	194,7	123,0	72,2	1,317
2000	OQf042000xyAACO	1.930	5,8	3,4	257,8	221,7	208,2	131,7	75,1	1,315
2070	OQf042070xyAACO	2000	6,0	3,5	267,0	229,6	215,5	136,0	80,1	1,313
2200	OQf042200xyAACO	2.130	6,3	3,8	283,5	243,8	229,1	145,1	82,9	1,311
2500	OQf042500xyAACO	2.430	7,1	4,2	322,3	277,1	260,7	165,5	94,8	1,305
2800	OQf042800xyAACO	2.730	7,8	4,7	361,6	310,9	292,8	186,2	107,0	1,299
3000	OQf043000xyAACO	2.930	8,4	5,0	388,1	333,7	314,4	200,3	115,2	1,295