

5 colonne

Profondità 189 mm

I dati si riferiscono ad un singolo elemento

Altezza H (mm)	Codice *	Interasse I (mm)	Peso Kg a vuoto	Capacità L	Resa Δt 50 °C 75/65-20		Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Resa Δt 20°C 45/35-20	Esp. n
					W	Kcal/h	W	W	W	

Versione bianca o colorata

300	OQf050300xyAACO	230	1,2	1,0	51,9	44,6	42,3	27,4	16,0	1,253
400	OQf050400xyAACO	330	1,6	1,2	67,2	57,8	54,7	35,3	20,6	1,261
500	OQf050500xyAACO	430	1,9	1,4	82,2	70,7	66,9	43,0	25,0	1,270
570	OQf050570xyAACO	500	2,2	1,5	92,6	79,6	69,7	48,3	28,0	1,276
600	OQf050600xyAACO	530	2,3	1,6	97,0	83,4	78,8	50,5	29,3	1,278
670	OQf050670xyAACO	600	2,5	1,7	107,3	92,3	80,6	55,7	32,2	1,284
685	OQf050685xyAACO	615	2,7	1,7	109,5	94,2	82,2	56,8	32,8	1,285
750	OQf050750xyAACO	680	2,8	1,8	119,0	102,3	96,5	61,5	35,5	1,291
770	OQf050770xyAACO	700	2,9	1,8	121,9	104,8	91,3	63,0	36,3	1,293
800	OQf050800xyAACO	730	3,1	1,9	126,3	108,6	102,3	65,2	37,5	1,295
870	OQf050870xyAACO	800	3,0	1,9	136,5	117,4	102,2	70,4	40,5	1,297
885	OQf050885xyAACO	815	3,4	2,1	138,6	119,2	103,7	71,3	40,9	1,302
900	OQf050900xyAACO	830	3,3	2,1	140,8	121,1	113,9	72,4	41,5	1,303
1000	OQf051000xyAACO	930	3,7	2,3	155,4	133,6	125,6	79,5	45,4	1,312
1200	OQf051200xyAACO	1.130	4,4	2,7	184,5	158,6	148,9	94,0	53,5	1,320
1500	OQf051500xyAACO	1.430	5,5	3,3	228,4	196,4	183,9	115,7	65,5	1,332
1670	OQf051670xyAACO	1600	6,0	3,6	254,0	218,4	203,9	128,0	74,3	1,340
1800	OQf051800xyAACO	1.730	6,5	3,9	272,9	234,7	219,3	137,3	77,3	1,345
1870	OQf051870xyAACO	1800	6,8	4,1	283,0	243,3	227,8	143,0	82,8	1,343
2000	OQf052000xyAACO	1.930	7,2	4,3	302,9	260,4	243,7	152,9	86,4	1,338
2070	OQf052070xyAACO	2000	7,5	4,5	314,0	270,0	252,3	159,0	92,2	1,336
2200	OQf052200xyAACO	2.130	7,9	4,7	333,3	286,6	268,4	168,8	95,6	1,332
2500	OQf052500xyAACO	2.430	9,0	5,3	379,7	326,5	306,3	193,3	109,9	1,322
2800	OQf052800xyAACO	2.730	10,1	5,9	427,1	367,2	345,1	218,5	124,8	1,312
3000	OQf053000xyAACO	2.930	10,8	6,2	459,3	394,9	371,5	235,7	135,0	1,306